

RCF

主要諸元表

		RCF		
		"Carbon Exterior package"		
		2WD (FR)		
車両型式		DBA-USC10-FCZRH *1		
寸法	全長	mm	4,705	
	全幅	mm	1,850	
	全高	mm	1,390	
	ホイールベース	mm	2,730	
	トレッド	前	mm	1,555
		後	mm	1,560
	最低地上高 *2	mm	130	
	最小回転半径	m	5.4	
	室内長 *2	mm	1,835	
	室内幅 *2	mm	1,520	
室内高 *2	mm	1,120 *3		
重量	車両重量	kg	1,780 *4	
	車両総重量	kg	2,000 *4	
定員	乗車定員	名	4	
性能	JC08モード走行燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	8.2	
	主要燃費改善対策		筒内直接噴射、電動可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	
エンジン	型式		2UR-GSE	
	種類		V型8気筒	

		RC F
		"Carbon Exterior package"
		2WD (FR)
	使用燃料	無鉛プレミアムガソリン
	総排気量 L	4.968
	内径×行程 mm	94.0×89.5
	最高出力 [NET] kW(PS)/r.p.m.	351(477)/7,100
	最大トルク [NET] N・m(kgf・m)/r.p.m.	530(54.0)/4,800~5,600
	燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)
	燃料タンク容量 L	66
駆動装置	駆動方式	後輪駆動
	トランスミッション	8-Speed SPDS (電子制御8速オートマチック)
	第1速	4.596
	第2速	2.724
	第3速	1.863
	第4速	1.464
	第5速	1.231
	第6速	1.000
	第7速	0.824
	第8速	0.685
	後退	2.176
	減速比	2.937
	その他装置	サスペンション 前/後
ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク・対向6ポッドキャリパー / ベンチレーテッドディスク・対向4ポッドキャリパー

* 1. "Carbon Exterior package"は、車両型式の末尾に (C) が付きます。

* 2. 社内測定値。

* 3. ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,110mmとなります。

* 4. TVDを装着した場合30kg増加します。

* 5. ムーンルーフを装着した場合20kg増加します。