

# S660

## 主要諸元

|                |   | タイプ  | β       |   | α / α 特別仕様車 トラッドレザ-エディション |  |
|----------------|---|--|---------|---|---------------------------|--|
|                |   | 駆動方式   | MR      |   |                           |  |
| 車名・型式          |   | ホンダ・DBA-JW5  |         |   |                           |  |
| トランスミッション      |   | 無段変速オートマチック<br>(トルクコンバーター付)<br>[7スピードモード付]+パドルシフト  | 6速マニュアル | 無段変速オートマチック<br>(トルクコンバーター付)<br>[7スピードモード付]+パドルシフト | 6速マニュアル                   |  |
| 寸法・重量・<br>乗車定員 | 全長(m)/全幅(m)/全高(m)                         | 3,395/1,475/1,180  |         |   |                           |  |
|                | ホイールベース(m)                                | 2,285  |         |   |                           |  |
|                | トレッド(m)                                   | 1,300/1,275  |         |   |                           |  |
|                | 最低地上高(m)                                  | 0.125  |         |   |                           |  |
|                | 車両重量(kg)                                  | 850  | 830     | 850   | 830                       |  |
|                | 乗車定員(名)                                   | 2  |         |   |                           |  |
| 客室内寸法(m)       | 長さ/幅/高さ<br>0.895/1.215/1.020              |  |         |   |                           |  |
| エンジン           | エンジン型式/エンジン種類・シリンダー数及び配置                  | S07A/水冷直列3気筒横置   |         |   |                           |  |
|                | 弁機構                                       | DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2  |         |   |                           |  |
|                | 総排気量(L)                                   | 0.658  |         |   |                           |  |
|                | 内径×行程(mm)                                 | 64.0×68.2  |         |   |                           |  |
|                | 圧縮比                                       | 9.2  |         |   |                           |  |
|                | 燃料供給装置形式                                  | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)   |         |   |                           |  |
|                | 使用燃料種類                                    | 無鉛レギュラーガソリン  |         |   |                           |  |
|                | 燃料タンク容量(L)                                | 25   |         |   |                           |  |
| 性能             | 最高出力(kW[PS]/rpm)                          | 47[64]/6,000   |         |   |                           |  |
|                | 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)                     | 104[10.6]/2,600  |         |   |                           |  |
|                | JCO8 <del>等</del> 走行燃料消費率(国土交通省審査値)(km/L) | 24.2   | 21.2    | 24.2  | 21.2                      |  |
|                | 主要燃費向上対策                                  | アイドリングストップ装置(CVT車)、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT車)、電動パワーステアリング  |         |   |                           |  |
| 動力伝達・<br>走行装置  | 最小回転半径(m)                                 | 4.8  |         |   |                           |  |
|                | 変速比                                       | CVT 前進/後退 3.152~0.577(マニュアルモード付)/2.722~1.309<br>6MT 1速/2速/3速/4速/5速/6速/後退 3.571/2.227/1.529/1.150/0.869/0.686/3.615 |         |   |                           |  |
|                | 減速比                                       | 5.176  | 4.875   | 5.176   | 4.875                     |  |
|                | ステアリング装置形式                                | ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)   |         |   |                           |  |
|                | タイヤ                                       | 165/55R15 75V / 195/45R16 80W  |         |   |                           |  |
|                | 主ブレーキの種類・形式                               | 油圧式ディスク  |         |   |                           |  |
|                | サスペンション方式                                 | マクファーソン式   |         |   |                           |  |
| スタビライザー形式      | トーション・バー式                                 |  |         |   |                           |  |

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
 ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 ■S660、アレルフリー、G-CON、INTER NAVI、PGM-FI、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。 ■ADVAN NEOVA®は横浜ゴム株式会社の登録商標です。  
 ■ラックス スエード®はセーレン株式会社の登録商標です。 ■iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
 ■HDMI®、HDMI®ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。 ■製造事業者:本田技研工業株式会社